



- LEGENDA**
- MLATOVÝ POVRCH - VIĎ SO01-SC01-04B
 - DLAŽBA A GRANIT REZANÁ 20x40 cm 450m2 (MAT HLADKÁ STREDNE SIVÁ)
 - OSI CHODNÍKOV A PRVKOV
 - LÍNIE OCEĽOVÝCH PÁSNIC CHODNÍKOV
 - MLATOVÝ POVRCH S VOLNÝM UKONČENÍM
 - VYTYČOVACIE BODY

- POZNÁMKY:**
- Všetky výkopy, búracie práce, stavebné úpravy, prejazdy ťažkej techniky či skladovanie stavebných materiálov v mieste PSV - skupinový pohrónsky vodovod - sú prísne zakázané. Všetky práce tam treba realizovať ručne s maximálnou obozretnosťou. Pri prácach v jeho blízkosti je potrebné prizvať správcu zariadenia a zabezpečiť všetky ochranné a bezpečnostné opatrenia podľa jeho pokynov
 - Spätné obsypy a terénne úpravy vyhotoviť tak, aby tvorili prirodzený morfológický krajinný ráz - vzhľad parku
 - Pre konečné vyhotovenie objektov fontán a ich správnu realizáciu a fungovanie je dodávateľom potrebné dodať dielenskú dokumentáciu s použitými technológiami, ktorá bude odsúhlasená investorm a projektantom
 - Všetky jestvujúce inžinierske siete sú v situácii zakreslené orientačne, pred začatím stavebných prác je nutné ich vytyčiť za účasti majiteľov a správcov a skoordinať navrhované riešenie podľa zistených skutočností
 - Jestvujúce vyústenia - poklapy kanalizačných, vodovodných a iných sieťových poklopov a pod. je potrebné upraviť k navrhovanému riešeniu, nefunkčné prvky odstrániť a na využívaných upraviť ich hlavy a poklapy do nivelety terénu v novom vyhotovení
 - Počas výstavby je nutné dodržiavať ochranné pásma jestvujúcich a novovybudovaných inžinierskych sietí podľa platných STN
 - Dielo slúži výlučne pre účely uvedenej stavby
 - Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu
 - Zhotoviteľ je povinný o zistených odchýlkach v dokumentácii neodkladne informovať projektanta a riešiť ich zosúladenie po konzultácii s ním
 - Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy navrhovaného riešenia a navrhnutých detailov konzultovať s projektantom a investorm
 - Výber jednotlivých prvkov, povrchov a ich prevedení je potrebné odsúhlasiť projektantom. Ich výber je pre znázornenie výsledného požadovaného charakteru diela
 - Výkresová, textová dokumentácia a výkaz výmer sú neoddeliteľnou súčasťou tejto PD
 - Absolútne výšky v projekte sú stanovené podľa zamerania geodeta. Pred realizáciou je potrebné ich urobiť pre navrhované riešenie. Povrchy a spevnené plochy budú nad úrovňou terénu vyspádované tak, aby voda stekala do parkových plôch. Myslia sa tým okolité plochy mimo spádovania dlažby fontány do navrhovaného odtoku.
 - Všetky špecifikované povrchové úpravy, materiály a výrobky sú orientačné, špecifikované pre výberové konanie.
 - Pri montážach jednotlivých výrobkov dodržiavať odporúčané montážne postupy výrobcov, platné normy a bezpečnosť pri práci

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6

NÁZOV A MIESTO STAVBY:

Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici

INVESTOR: **Mesto Banská Bystrica** SÍDLO: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: **Ing. Marek Šatanek** M PROJECT, spol. s r.o., Stavbárska 3647/2A, 058 01 Poprad

AUTORI: **Ing. arch. Viliam Holeva, Ing. arch. Pavol Mészáros**

VYPRACOVALI: **Ing. arch. Viliam Holeva, Ing. arch. Pavol Mészáros** PROFESIA: **ARCHITEKTÚRA**

STAVEBNÝ OBJEKT: **SO01 - SC03 VODNÉ PRVKY** STUPEŇ: **STAV.POVOLENIE**

DÁTUM: 02 / 2018 FORMÁT: A3 MIERKA: 1:75

OBSAH VÝKRESU: **FONTÁNA Č.1 SEVERNÁ - PÔDORYS** ČÍSLO VÝKRESU: **06A**